



# TRICOGREEN®

nouveau



en partenariat avec IPC



- 1 Revêtement en PVC souple jaune avec 2 bandes vertes
- 2 Couche intermédiaire en PVC expansé noir
- 3 Renforcement textile tricoté TNT
- 4 Couche intermédiaire en PVC expansé noir
- 5 Ame noire lisse

## APPLICATIONS

Arrosage, irrigation, refoulement et amenée d'eau.



## MARQUAGE

TRICOGREEN 80% recyclé Soft &amp; Flex Tricoflex Non Torsion Øint [PS/PLNE] BAR REACH-Compliant [N° lot] TRICOFLEX

## Tuyau souple multicouche.

Revêtement extérieur en PVC très résistant aux UV, avec armature textile polyester tricotée et âme noire lisse composée de deux couches.

## AVANTAGES

Fabriqué avec 80 % de PVC recyclé, TRICOGREEN® allie qualité exceptionnelle, responsabilité environnementale et performances élevées. Sa conception innovante assure une résistance exceptionnelle aux chocs et à l'écrasement, pour une durabilité à long terme. Grâce à son renforcement TNT tricoté, TRICOGREEN® résiste à la torsion sous la pression de l'eau, garantissant un arrosage uniforme et efficace. Sa souplesse et sa robustesse le rendent à la fois facile à manipuler et très fiable pour un usage quotidien. Certifié LNE, TRICOGREEN® est le choix responsable pour ceux qui exigent une qualité supérieure sans compromis.

## RACCORDS

Raccords Express ou à embout cannelé avec collier à bande. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

## TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 110 à 113, colonne A.



**TRICOGREEN® offre une alternative durable**, avec des performances équivalentes à celles du **TRICOFLEX®** tout en permettant une **réduction estimée d'environ 50% des émissions de GES**.



Maniabilité et légèreté

Résistance aux UV

Jaune							
					25 m	50 m	100 m
12,5	17,6	2,55	25	10	125	110080	110081
15	20,5	2,75	25	10	135	110093	110094
19	25,3	3,15	23	9	180	110100	110101
25	32,3	3,65	20	8	240	110123	110124
							110125



Résistance à l'écrasement



Tricotage anti-vrille TNT (Tricoflex Non Torsion)