


TRICOGREEN®

nuevo



- 1 Revestimiento doble capa de PVC amarillo con 2 bandas verde
- 2 La capa intermedia de color flexible de PVC
- 3 Textiles de punto refuerzo TNT
- 4 La capa intermedia de PVC blando negro
- 5 Alma negra lisa

APLICACIONES

Irrigación, expulsión y abastecimiento de agua.



MARCAJE

TRICOGREEN 80% recyclé Soft & Flex Tricoflex Non Torsion Ø int [PF/PLNR] BAR REACH-Compliant [Batch number] TRICOFLEX

Manguera flexible multicapa.

Revestimiento exterior en PVC, con un armazón textil tricotado en poliéster y alma lisa compuesta de dos capas.

VENTAJAS

TRICOGREEN® está fabricado con un 80 % de PVC reciclado, combinando la calidad con el respeto al medio ambiente y el rendimiento. Ofrece una excelente resistencia a los golpes y al aplastamiento, garantizando una gran durabilidad. Gracias a su refuerzo de TNT tricotado, no se retuerce bajo la presión del agua, asegurando un riego fluido y eficaz. Su flexibilidad y su robustez hacen de ella una manguera manejable y fiable. Con certificación LNE, TRICOGREEN® representa una elección responsable sin renunciar a la calidad.

CONECTORES

Conectores exprés o con boquilla acanalada y abrazadera de banda. Antes del montaje, asegúrese de que la boquilla no dañe el tubo interior (especialmente en caso de conectores mal desbarbados y, por tanto, cortantes).

COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 110 - 113 columna A.



TRICOGREEN® ofrece una alternativa sostenible, con un rendimiento equivalente al del TRICOFLEX®, al tiempo que permite una reducción estimada de aproximadamente el **50% de las emisiones de gases de efecto invernadero**



Manejabilidad y ligereza



Resistencia a los rayos UV

						Amarillo		
						25 m	50 m	100 m
12,5	17,6	2,55	25	10	125	110080	110081	110082
15	20,5	2,75	25	10	135	110093	110094	110095
19	25,3	3,15	23	9	180	110100	110101	110102
25	32,3	3,65	20	8	240	110123	110124	110125



Resistencia al aplastamiento



Tricotado anti-torsión (Tricoflex Non Torsion)