



TRICOGREEN®

nowość

25 | 20
bar

+60

-15
°C

- 1 Powłoka z elastycznego żółtego PVC z 2 zielonymi pasami
- 2 Warstwa pośrednia z elastycznego PVC
- 3 Przeplot tekstylny trykotowy TNT
- 4 Warstwa pośrednia z elastycznego czarnego PVC
- 5 Gładka czarna powłoka wewnętrzna

ZASTOSOWANIE

Przesył wody, irygacja.



MARKOWANIE

TRICOGREEN 80% recykłé Soft & Flex Tricoflex Non Torsion Ø int [WP/BP] BAR REACH-Compliant [Batch number] TRICOFLEX

Wielowarstwowy elastyczny wąż.

Powłoka zewnętrzna z PVC, bardzo odporna na promieniowanie UV, z tkanym poliestrowym wzmocnieniem i dwiema gładkimi warstwami wzmacniającymi

ZALETY

Wąż TRICOGREEN® wykonany został w 80% z PVC pochodzącego z recyklingu i łączy w sobie wysoką jakość, poszanowanie środowiska i efektywność. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na uderzenia i zmiężdżenie, oraz wysoką trwałością. Dzięki przeplotowi tekstylnemu trykotowemu TNT nie skręca pod ciśnieniem wody, zapewniając ciągłe i skuteczne podlewanie. Elastyczność i solidność węża czynią go niezawodnym i wygodnym w obsłudze. Wąż TRICOGREEN®, posiadający certyfikat LNE, stanowi odpowiedzialny wybór bez kompromisu w kwestii jakości.

ZŁĄCZA

Złącza Express lub z końcówką karbowaną i kołnierzem pasowym. Przed montażem należy uważać, aby końcówka nie uszkodziła rury wewnętrznej (szczególnie w przypadku złączy ze źle zeszlifowanymi, ostrymi powierzchniami).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 110 do 113, kolumna A.



TRICOGREEN® oferuje trwałą alternatywę, z osiąganymi równoważnymi TRICOFLEX®, jednocześnie umożliwiając szacowaną redukcję o około 50% emisji gazów cieplarnianych.

Wygoda
obsługi i lekkośćOdporność na
promieniowanie UVOdporność na
zmiężdżenie

Oplot trykotowy
zabezpieczony przed
skrętem
(Tricoflex Non
Torsion)

						Żółty		
						25 m	50 m	100 m
12,5	17,6	2,55	25	10	125	110080	110081	110082
15	20,5	2,75	25	10	135	110093	110094	110095
19	25,3	3,15	23	9	180	110100	110101	110102
25	32,3	3,65	20	8	240	110123	110124	110125