



TRICOGREEN®

nou



25 | 20
bar

+60
-15
°C



- 1 Înveliș din PVC flexibil, galben, cu 2 benzi verzi
- 2 Strat intermediar din PVC expandat
- 3 Întăritură textilă tricot TNT
- 4 Strat intermediar din PVC expandat, negru
- 5 Miez negru, neted

APLICAȚII

Alimentare cu apă, irigații, refulări și alimentări cu apă.



MARCAJ

TRICOGREEN 80% recyclé Soft & Flex Tricoflex Non Torsion Ø int [PL/PLSI] BAR REACH-Compliant [Batch number] TRICOFLEX

Furtun suplu, multistrat.

Înveliș exterior din PVC extrem de rezistent la UV, cu întăritură din țesătură din poliester tricot și miez negru, neted, alcătuit din două straturi.

AVANTAJE

TRICOGREEN® este fabricat din cel puțin 80% PVC reciclat, reunind calitatea, respectul față de mediul înconjurător și performanța. Oferă o rezistență excelentă la impact și la strivire, garantând un grad mare de durabilitate. Datorită întăriturii tricot TNT, nu se răsușește sub presiunea apei, ceea ce asigură o stropire fluidă și eficientă. Flexibilitatea și robustețea fac din acesta un furtun ușor de manevrat și fiabil. Certificat LNE, TRICOGREEN® reprezintă o alegere responsabilă, fără compromiterea calității.

RACORDURI

Racorduri rapide, racorduri cu inserție sau canelate, cu coliere bandă. Racorduri automate pentru udare.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana A.



TRICOGREEN® oferă o alternativă durabilă, cu performanțe echivalente celor ale TRICOFLEX®, permițând în același timp o reducere estimată de aproximativ 50% a emisiilor de gaze cu efect de seră.



Simplu de manevrat și ușor



Rezistență la radiații UV

						Galben		
						25 m	50 m	100 m
12,5	17,6	2,55	25	10	125	110080	110081	110082
15	20,5	2,75	25	10	135	110093	110094	110095
19	25,3	3,15	23	9	180	110100	110101	110102
25	32,3	3,65	20	8	240	110123	110124	110125



Rezistență la strivire



Țesătură anti-răsucire (Tricoflex Non Torsion)