

TRICOFLEX

SPIRABEL SKADIFLEX®

**Ultra-flexibil,
chiar și în medii exigente**

Robust și flexibil, chiar și la temperaturi scăzute (până la -40°C), SPIRABEL SKADIFLEX® este soluția perfectă pentru aspirarea nămolurilor în construcțiile și lucrările publice și salubritate



Avantaje sale



Simplu
de manevrat și ușor.



Grad redus de pierdere
a presiunii. Fără
stagnare a lichidului



Înaltă rezistență la
strivire și la abraziune.



Înaltă rezistență la
temperaturi scăzute
(până la -40°C)





SPIRABEL SKADIFLEX®

nou

990
mbar15 | 6
bar

+60

-40

°C



- 1 Spirala alba din PVC rigid antisoc
- 2 Perete din PVC suplu gris. Interior lis.
- 3 Spirală glisantă din PVC semi-rigid, negru

APLICATII

Vidanjare și salubritare, echipamente pentru camioane și cisterne pentru nămol.



MARCAJ

SPIRABEL SKADIFLEX Ø int [N° lot]

Furtun suplu la frig, pentru utilizari industriale in conditii grele de lucru ranforsat cu o spirala din PVC rigid antisoc prinsa intrun perete din PVC suplu.

AVANTAJE

Ultra-flexibil și ușor, Spirabel Skadiflex® este foarte simplu de manevrat și potrivit pentru utilizări dinamice. Rămâne flexibil chiar și în medii extrem de reci (până la -40°C) și este ideal pentru utilizări care necesită o flexibilitate maximă la temperaturi scăzute. Robust, prezintă înaltă rezistență la abraziune datorită benzii exterioare întărite. Peretele interior neted asigură un grad redus de pierdere a presiunii.

RACORDURI

Racorduri simetrice, sistem Guillemain sau Storz, racorduri cu cama sau universale. Fixarea cu coliere cu un singur filet sau de tip Nemo Spir (SERFLEX). Nu se recomandă coliere cu banda și încrețire, întrucât nu asigură etanșeitatea perfectă la scurgeri și măresc riscul spargerii și ruperii spirei. Verificați înainte de montare, absența bavurilor pe racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana A.

ATENȚIE

Pentru transferul de petrol și ulei în recomandăm folosirea SPIRABEL® MDSO.

În general la temperaturi ce depășesc 40°C furtunurile spiralate, aflate sub presiune, prezintă o alungire care poate deveni semnificativă și de care trebuie ținut cont la instalare. Nu ezitați să ne consultați.

 mm	+/- mm	 mm	 g/m	 bar	 bar	 mbar	 mm	Gris	
								20 m	30 m
25	+/-0.8	3.6	340	15	5	990	100		166921
32	+/-0.8	3.8	475	15	5	990	120		166922
38	+/-0.8	3.9	550	15	5	990	150		166923
51	+/-1.0	4.8	950	15	5	990	190		166924
63	+/-1.0	5.5	1250	12	4	990	220		166919
76	+/-1.0	5.4	1500	12	4	990	280		166930
80	+/-1.0	5.5	1600	9	3	990	300		166931
90	+/-1.0	6.0	1900	9	3	990	350		166932
102	+/-1.0	6.5	2400	9	3	990	380		166933
110	+/-1.1	6.7	2725	6	2	990	380		166939
120	+/-1.2	6.7	2725	6	2	990	580		166940
127	+/-1.3	6.8	3300	6	2	990	600		166941
151	+/-1.5	7.2	4200	6	2	990	720	166942	