



TRICONYSA® nouveau



SIMULANTS A, B, C, D1

- jus de fruits
- vins
- alcools forts
- lait



23

bar

+60

- 15

°C



- 1 Revêtement extérieur en PVC transparent avec 2 bandes violettes
- 2 Renforcement textile polyester tricoté TNT
- 3 Couche intermédiaire en PVC expansé
- 4 Tube intérieur lisse en PVC violet



APPLICATIONS

Transfert d'eau, rinçage des cuves, pressoirs, matériels et sols. Transfert de liquides alimentaires.



MARQUAGE

TRICOFLEX TRICONYSA Ø 19 (EU) N°10/2011 SIM. A,B,C,D1 9 BAR -15°C / +60°C [n°lot]

Tuyau polyvalent tricoté 4 couches pour le secteur viticole.

Revêtement extérieur en PVC transparent, avec armature textile polyester tricotée et âme violette lisse.

AVANTAGES

Souple et résistant, le TRICONYSA est conçu pour un usage intensif en environnement viticole, où les manipulations sont fréquentes et les contraintes mécaniques élevées.

Sa bonne flexibilité facilite la mise en œuvre dans les caves et chais, tout en offrant une excellente tenue à l'écrasement, à la traction et aux flexions répétées. Apte au contact alimentaire, il ne modifie ni le goût ni l'odeur des liquides transportés et répond aux exigences sanitaires des environnements viticoles. Son tube intérieur lisse limite les dépôts et facilite le rinçage, contribuant à une hygiène maîtrisée des installations.

RACCORDS

Raccords Express ou à embout cannelé avec collier à bande. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

[Voir tableau des résistances chimiques colonne A.](#)

					Violet
19	3.5	23	9	160	063130

